KLX®300R







	_	_	-	
PC	16			
Р.				
	,		w	

Motor 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada 292cc

Diámetro por carrera 78,0 x 61,2mm

Relación de compresión

11.0:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

.

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga mediante muelles/28,4 cm

Neumático delantero 80/100-21

Neumatico trasero	100/100-18
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja
Ángulo de dirección/Avance	26,9°/10,9 cm
Largo total	212,1 cm
Ancho total	82,5 cm
Altura del asiento	125 cm
Distancia al suelo	30,5 / 30 cm, modelo CA
Altura del asiento	92,5 cm
Peso en orden de marcha	128 / 130 kg, modelo CA*
Depósito de combustible	7,9 litros
Distancia entre	143,5 cm

Verde Lime

6 meses





ejes

Colores

Garantía

disponibles