

2021


MULE PRO-FXT™ EPS



- BLANCO BRIGHT
- VERDE TIMBERLINE



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4 tiempos, 3 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina	Distancia al suelo	25,9 cm
Cilindrada	812cc	Depósito de combustible	30 litros
Par motor máximo	6,6 kg/m @ 3.500 rpm	Radio de giro	4,88 m
Diámetro por carrer	2,83 x 6,7 cm	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,5 x 136,4 x 27,9 cm (3 personas) 55,9 x 136,4 x 27,9 cm (6 personas)
Relación de compresión	9.5:1	Capacidad de la plataforma de carga	453,6 kg (3 personas) 158,8 kg (6 personas) (272,2 kg para modelos destinados a California)
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm	Capacidad de carga útil	733 kg
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión final	Tracción seleccionable a 2/4 ruedas, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Capacidad de remolque	907,2 kg
Frenado del motor	Sí	Faros	(2) faros delanteros halógenos.
Salida del alternador (máx)	75 amperios		
CAPACIDAD		Largo total	338,6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/22 cm	Ancho total	162,6 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/ 21,6 (izq.) / 22 cm (dch.)	Altura total	197,1 cm
Neumáticos delanteros	26x9.00-12, radial	Peso en orden de marcha	867,1 kg*
Neumáticos traseros	26x11.00-12, radial	Distancia entre ejes	234,4 cm
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, y luces de aviso de los cinturones de seguridad
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Tipo de rueda	Acero
Frenos delanteros	Disco doble, pinza de 2 pistones	Colores disponibles	Verde Timberline, Blanco Bright
Frenos traseros	Disco doble, pinza de 1 pistón	Garantía	Garantía limitada de 3 años



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.