2021
TERYX® LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



AMARILLO PEARL NEON



POTENCIA

Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	783cc
Par motor máximo	6,49 kg/m a 5500 rpm
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje
Frenado del motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón
Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado con aceite

Distancia al suelo	28 cm
Depósito de combustible	29,90 lt
Radio de giro	5 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	70,10 x 109,98 x 26,4 cm
Capacidad de la plataforma de carga	271,8 kg
Capacidad de carga útil	502,37 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	589,67 kg
Faros	(4) faros LED delanteros, (2) faros traseros, luz de freno

DETALLES

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Largo total	299,9 cm
Ancho total	156,4 cm
Altura total	197,6 cm
Peso en orden de marcha	718,8 kg*
Distancia entre ejes	217,9 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Tipo de rueda	Aleación
Colores disponibles	Amarillo Pearl Neon
Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.