


NUEVA 2022 KLX[®] 230 S

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	233cc
Diámetro por carrera	67,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9.4:1
Sistema de combustible	DFI [®] con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

Frenos delanteros	Single 265mm petal disc with a dual-piston caliper, ABS
Frenos traseros	Single 220mm petal disc with single-piston caliper, ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja
Ángulo de dirección/Avance	27.5° / 4.6 in
Largo total	81.9 in.
Ancho total	32.9 in.
Altura del asiento	43.7 in.
Distancia al suelo	8.3 in.
Altura del asiento	32.7 in.
Peso en orden de marcha	297.7 lb. / 299.9 lb. CA model*
Depósito de combustible	2.0 gal.
Distancia entre ejes	53.5 in.
Colores disponibles	Lime Green, Urban Olive Green / Ebony
Garantía	12 Months

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	37mm telescopic fork/6.2 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak [®] linkage system and single shock with adjustable spring preload/6.6 in
Neumático delantero	2.75 x 21
Neumático trasero	4.10 x 18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.