## KLX®300R









## **POTENCIA**

4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza Motor (DOHC), refrigerado por líquido

Cilindrada 292cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de compresión 11,0:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo del regulador Keihin de 34 mm

**Encendido** 

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo

**Transmisión final** 

Cadena

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y

Neumático

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con

depósito de reserva, con amortiguación ajustable de rebote de compresión y precarga mediante muelles/28,4 cm

80/100-21

trasero Disco lobulado único de 270 mm con pinza de Frenos doble pistón delanteros

100/100-18

**Frenos traseros** Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un solo pistón

Neumático

DETALLES	
Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble

Ángulo de 26,9°/11 cm dirección/Avance

Largo total 212,1 cm **Ancho total** 82,6 cm

Altura del asiento 125 cm

Distancia al suelo 30,5 cm/30 cm modelo para CA Altura del asiento 89,9 cm

Peso en orden de 128 kg/130 kg modelo para CA\* marcha

Depósito de 7,9 l

combustible

Distancia entre 143,5 cm

**Colores** disponibles

ejes

Verde Lime

Garantía 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.

delantero



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors