

2023

# KLX<sup>®</sup>300R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



 VERDE LIME



## POTENCIA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Motor</b>                  | 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
| <b>Cilindrada</b>             | 292cc  |
| <b>Diámetro por carrera</b>   | 78,0 x 61,2 mm   |
| <b>Relación de compresión</b> | 11,0:1   |
| <b>Sistema de combustible</b> | DFI <sup>®</sup> con cuerpo del regulador Keihin de 34 mm                        |
| <b>Encendido</b>              | TCBI con avance electrónico  |
| <b>Transmisión</b>            | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo           |
| <b>Transmisión final</b>      | Cadena   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Neumático trasero</b> | 100/100-18   |
| <b>Frenos delanteros</b> | Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble pistón   |
| <b>Frenos traseros</b>   | Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un solo pistón |

## DETALLES

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de chasis</b>             | Tubular, de cuna semidoble    |
| <b>Ángulo de dirección/Avance</b> | 26,9° / 11 cm                 |
| <b>Largo total</b>                | 212,1 cm                      |
| <b>Ancho total</b>                | 82,6 cm                       |
| <b>Altura del asiento</b>         | 125 cm                        |
| <b>Distancia al suelo</b>         | 30,5 cm/30 cm modelo para CA  |
| <b>Altura del asiento</b>         | 89,9 cm                       |
| <b>Peso en orden de marcha</b>    | 128 kg/130 kg modelo para CA* |
| <b>Depósito de combustible</b>    | 7,9 l                         |
| <b>Distancia entre ejes</b>       | 143,5 cm                      |
| <b>Colores disponibles</b>        | Verde Lime                    |
| <b>Garantía</b>                   | 6 meses                       |

## RENDIMIENTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b> | Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm  |
| <b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>   | Amortiguador Uni-Trak <sup>®</sup> con carga de gas y depósito de reserva, con amortiguación ajustable de rebote de compresión y precarga mediante muelles/28,4 cm |
| <b>Neumático delantero</b>                          | 80/100-21  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [panama.kawasaki-la.com](http://panama.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.