


2024

# KX™ 250X

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME



## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido                               |
| Cilindrada                            | 249 cc   |
| Diámetro por carrera                  | 78,0 x 52,2 mm   |
| Relación de compresión                | 14.1:1   |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm y doble inyección |
| Encendido                             | CDI digital  |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo                       |
| Transmisión final                     | Cadena   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Dispositivo Launch Control   |

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 48 mm con resorte helicoidal invertido, amortiguación en compresión en 23 direcciones y amortiguación de rebote en 20 direcciones/12,4 pulgadas   |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Uni-Trak® con amortiguación de compresión de doble rango (2,25 vueltas a alta velocidad/21 direcciones a baja velocidad), amortiguación de rebote ajustable en 38 direcciones y precarga ajustable/12,4 pulgadas |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Neumático delantero | 80/100-21  |
| Neumático trasero   | 110/100-18   |
| Frenos delanteros   | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros     | Disco lobulado simple de 240 mm Braking con pinza de un pistón                 |

## DETALLES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio           |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,8° /4,8 pulgadas             |
| Largo total                | 85,4 pulgadas                   |
| Ancho total                | 32,3 pulgadas                   |
| Altura del asiento         | 49,6 pulgadas                   |
| Distancia al suelo         | 13,0 pulgadas                   |
| Altura del asiento         | 37,2 pulgadas                   |
| Peso en orden de marcha    | 104 Kg* sin combustible/109 Kg* |
| Depósito de combustible    | 6,2 L                           |
| Distancia entre ejes       | 58,3 pulgadas                   |
| Colores disponibles        | Verde Lime                      |
| Garantía                   | No disponible                   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [panama.kawasaki-la.com](http://panama.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.