

2024

MULE PRO-FXR™ 1000 LE



GRIS ICE



POTENCIA		Depósito de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	4,2 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	95,50 x 135,38 x 27,94 cm
Par motor máximo	83,38 Nm	Capacidad de la plataforma de carga	453 kg/ 272 kg Modelo CA
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	733 kg / 573 kg Modelo CA
Relación de compresión	10.1:1	Asientos	3
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Faros	(2) Faros halógenos. (2) Faros LED.
Transmisión final	Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Frenado del motor	Sí	Largo total	309,9 cm
Alternator Output (max)	90 amperios	Ancho total	162,6 cm
CAPACIDAD		Altura total	199,4 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Peso en orden de marcha	792 kg / 793 kg Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Distancia entre ejes	202 cm
Neumáticos delanteros	27 x 9,00-12, radial	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/ 4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Neumáticos traseros	27 x 11,00-12, radial	Características adicionales	Techo, parachoques trasero, asiento tipo banco contorneado de dos tonos, portavasos adicionales
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable	Colores disponibles	Gris Ice
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Distancia al suelo	33,5 cm (máx.), 31 cm (std)		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.