

2024

NINJA[®] ZX[™]-4RR ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]



 NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Frenos delanteros	150/60-17
Cilindrada	399 cc	Frenos traseros	Doble disco de 290 mm, ABS
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm	Disco simple de 220 mm, ABS	
Relación de compresión	12.3:1	DETALLES	
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)	Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta tensión
Encendido	Digital	Ángulo de dirección/Avance	23,5° / 3,8 pulgadas
Transmisión	6 marchas, manual, cambio de retorno	Largo total	78,3 pulgadas
Transmisión final	Cadena	Ancho total	30,1 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Altura del asiento	43,7 pulgadas
RENDIMIENTO		Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas	Altura del asiento	31,5 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas	Peso en orden de marcha	188 kg*
Neumático delantero	110/70-17	Depósito de combustible	15 L
		Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
		Colores disponibles	Negro Metallic Spark
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.