

2024

TERYX KRX[®] 1000 eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]

 ICE GRAY/METALLIC ONYX BLACK

POTENCIA		DETALLES	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido	Radio de giro	6,2 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	37,1 x 84 x 23 cm
Par motor máximo	104 Nm a 7000 rpm	Capacidad de la plataforma de carga	159 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1mm	Capacidad de carga útil	354 kg
Relación de compresión	11.5:1	Asientos	2
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm	Capacidad de remolque	N/A
Ignition	TCBI con electronic advance	Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Arranque	Eléctrico	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.	
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Frenado del motor	Sí	Largo total	335,5 cm
CAPACIDAD		Ancho total	173 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.	Altura total	195,6 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas.	Peso en orden de marcha	882,2 kg (883,1 kg CA)*
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Distancia entre ejes	251 cm
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Características adicionales	
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Colores disponibles	Gris Ice/Negro Metallic Onyx
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Distancia al suelo	36,6 cm (máximo), 35,6 cm (estándar)		
Depósito de combustible	40 L		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx[®]. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.