

2025

Z900RS ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 CANDY TONE RED



POTENCIA

| | |
|--|---|
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 948 cc |
| Diámetro por carrera | 73,4 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 10,8:1 |
| Potencia máxima | 110 CV ¹ a 8500 rpm |
| Par motor máximo | 98,03 N·m a 6500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | 6 marchas, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguación (13 vías) ajustable en compresión y rebote (11 vías), precarga del muelle (15 vueltas)/4,7 |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Basculante horizontal de brazos traseros con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables de forma continua/5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Frenos delanteros | Disco doble de 300 mm con pinzas de cuatro pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón y ABS |

DETALLES

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de chasis | Tubular, acero de alta tensión |
| Ángulo de dirección/Avance | 25,0°/3,9 pulgadas |
| Largo total | 82,7 pulgadas |
| Ancho total | 34,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 45,3 pulgadas |
| Distancia al suelo | 5,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 32,9 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | 215 kg* el modelo 50-State |
| Depósito de combustible | 17 L |
| Distancia entre ejes | 57,9 pulgadas |
| Colores disponibles | Rojo Ino |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con
cámara para ver
vídeos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.