

2025

ELIMINATOR® SE ABS



PHANTOM BLUE/NEGRO EBONY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	451 cc
Diámetro por carrera	70,0 x 58,6 mm
Relación de compresión	11,3:1
Potencia máxima	51.0 hp ¹ @ 10,000 rpm
Par motor máximo	42,9 N·m a 7500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 32 mm
Encendido	TCBI con Digital Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Sistema de frenos antibloqueo

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguadores gemelos/3,1 pulgadas

Neumático delantero	130/70-18
Neumático trasero	150/80-16
Frenos delanteros	Disco simple de 310 mm con pinza de doble pistón y ABS
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	30,0° /4,8 pulgadas
Largo total	88,6 pulgadas
Ancho total	30,9 pulgadas
Altura del asiento	43,3 pulgadas
Distancia al suelo	5,9 pulgadas
Altura del asiento	28,9 pulgadas
Dry Weight	165 kg**
Peso en orden de marcha	177 kg*
Depósito de combustible	13 L
Distancia entre ejes	59,8 pulgadas
Características especiales	ERGO- FIT, conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP
Colores disponibles	Azul Phantom/Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.