

2025

# KLR®650 ADVENTURE ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



BEIGE CYPHER CAMO/GRIS METALLIC MATTE CARBON

AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, monocilíndrico, DOHC
<b>Cilindrada</b>	652 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	100,0 x 83,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	9,8:1
<b>Potencia máxima</b>	40,0 CV <sup>1</sup> @ 6000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	53 N·m @ 4500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpo de mariposa de 40 mm
<b>Encendido</b>	CDI
<b>Transmisión</b>	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas
---	---

<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas
<b>Neumático delantero</b>	90/90-21
<b>Neumático trasero</b>	130/80-17
<b>Frenos delanteros</b>	Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Tubular, de cuna semidoble
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	30,0° /4,8 pulgadas
<b>Largo total</b>	89,8 pulgadas
<b>Ancho total</b>	38,2 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	57,3/55,9 pulgadas (cúpula subida/bajada)
<b>Distancia al suelo</b>	8,3 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	34,3 pulgadas
<b>Peso en orden de marcha</b>	220 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	23 L
<b>Distancia entre ejes</b>	60,6 pulgadas
<b>Colores disponibles</b>	Beige Cypher Camo/Gris Metallic Matte Carbon, Azul Metallic Matte Twilight
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con  
cámara para ver  
vídeos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [panama.kawasaki-la.com](http://panama.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.