KLX®300SM









Disco lobulado simple de 300 mm con pinza de

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un

D	N	Т	Г	M	n	I۸
Г	u		Г	м	ы	ш

4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración Motor

líquida

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm

carrera

compresión

Relación de 11,1:1

Par motor máximo 24,54 Nm a 7000 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Keihin

Horquilla de cartucho invertida de 43 mm con ajuste

de la amortiguación de rebote/9,1 pulgadas

Encendido CDI

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual

multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión

delantera/

neumático

recorrido del

del neumático

DETALLES

Frenos traseros

Neumático

delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Tubular, de cuna semidoble

110/70-17

130/70-17

doble pistón

Ángulo de 25,0° / 2,8 pulgadas

dirección/Avance

Largo total 83,3 pulgadas

Ancho total 31,1 pulgadas

Altura del asiento 44,7 pulgadas

Distancia al suelo 9,3 pulgadas

Altura del asiento 33,9 pulgadas

Peso en orden de 138 kg*

marcha

Depósito de

combustible

Distancia entre

ejes

Garantía

56,5 pulgadas

Gris Battle, Azul Phantom **Colores**

disponibles

Garantía limitada de 12 meses

8 L

Suspensión Amortiguador de gas con depósito de reserva Unitrasera/recorrido Trak® con amortiguación de rebote ajustable y

precarga de resorte/8,1 in

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors