ACTUALIZADA 2025

MULE PRO-FXT™ 820 EPS









POTENCIA

Motor Motor 4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina

Cilindrada 812 cc

Par máximo 65 N·m @ 3500 rpm

Diámetro x Carrera 72,0 x 66,5 mm

Relación de compresión 9,5:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

(máx.)

Capacidad de 29,9 L combustible Radio de giro 4,8 m Dimensiones del 108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 compartimento de personas) carga (LxAxA) Capacidad de carga del 453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA compartimento de carga Capacidad de carga útil 733 kg/573 kg Modelo CA Capacidad de asientos 3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas) Capacidad de remolque 907 kg

(2) Faros halógenos

75 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D) Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros 26 x 9-12, radial Neumáticos traseros 26 x 11-12, radial

Wheel Type

Dirección Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección

inclinable

Tipo de freno de Disco mecánico independiente estacionamiento

Freno delantero Doble disco, pinza de 2 pistones

Freno trasero Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 10,2 pulgadas

DETALLES

Luces

Longitud total 133,3 pulgadas

Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 77,6 pulgadas

Peso seco estimado 831/832 kg** Modelo CA

Peso en orden de 867/868 kg* Modelo CA marcha

Distancia entre eies 92,3 pulgadas

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicador de advertencia CVT, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad

Opciones de color Verde Timberline

Garantía Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.