TERYX KRX® 1000 LIFTED EDITION









POTENCIA

Motor Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida

Cilindrada 999 cc

103,99 Nm a 7000 rpm Par máximo

Diámetro x Carrera 92,0 x 75,1 mm

Relación de compresión 11 5.1

Sistema de combustible DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm

TCBI con electronic advance Ignition

Arranque

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

DETALLES

Luces

compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

(LxAxA)

Longitud total

Anchura total

Altura total

Peso en orden de marcha

Distancia entre ejes

Instrumentación

Características

adicionales

Tipo escalera, acero tubular

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas

159 kg

354 kg

N/A

132.9 pulgadas

68,1 pulgadas

75,4 pulgadas

910 kg* / 911 kg* Modelo CA

98.8 pulgadas

opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2

temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad. testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de

advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT. Tomas de aire elevadas tipo snorkel y conducto de escape CVT, guardabarros anchos, parachoques delantero, ganchos de remolque

delanteros y traseros, placas protectoras de acero con orificios de drenaje, espejo retrovisor, cabrestante deportivo WARN® VRX 45-S

Opciones de color Verde Lime/Negro Super

Garantía Garantía limitada de 6 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1

Neumáticos delanteros ITP Cryptid 32 x 10.00R15 6PR

ITP Cryptid 32 x 10.00R15 6PR Neumáticos traseros

Wheel Type

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Freno trasero Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo 15,0 pulgadas (máximo), 14,4 pulgadas (estándar)

Capacidad de combustible

Dirección

Radio de giro

6,3 m

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.