

2026

KLX[®]230 SHERPA S ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]



BEIGE BLANQUECINO



POTENCIA

| | |
|------------------------|--|
| Motor | 4-stroke single, SOHC, air-cooled |
| Cilindrada | 233 cc |
| Diámetro por carrera | 67,0 x 66,0 mm |
| Relación de compresión | 9,4:1 |
| Potencia máxima | 17,0 CV ¹ a 8000 rpm |
| Par motor máximo | 18 Nm a 6400 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI [®]) con cuerpo de mariposa de 32 mm |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | 6 marchas |
| Transmisión final | Cadena sellada |

| | |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple de 265 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros | Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón |


DETALLES

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de chasis | Acero de alta resistencia, perímetro |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,4° / 3,8 pulgadas |
| Largo total | 81,1 pulgadas |
| Ancho total | 36,2 pulgadas |
| Altura del asiento | 44,3 pulgadas |
| Distancia al suelo | 8,5 pulgadas |
| Altura del asiento | 32,5 pulgadas |
| Peso seco estimado | 128 kg** / 128,9 kg** Modelo 50-State |
| Peso en orden de marcha | 135 kg* / 136 kg* Modelo 50-State |
| Depósito de combustible | 7,5 l |
| Distancia entre ejes | 53,3 pulgadas |
| Características especiales | ERGO-FIT [®] , altura del asiento aún más baja, cubrecárter de aluminio, protectores de manos, instrumentación totalmente digital con conectividad para smartphone |
| Colores disponibles | Beige blanquecino |

RENDIMIENTO

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 37 mm/6,2 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Sistema de enganche Uni-Trak [®] y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/6,6 pulgadas |
| Neumático delantero | 2,75 x 21 |
| Neumático trasero | 4,10 x 18 |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.