

2026

# KLX<sup>®</sup>230 S

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



- VERDE LIME
- BLANCO BRIGHT



## POTENCIA

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire                      |
| Cilindrada                            | 233 cc                                                                       |
| Diámetro por carrera                  | 67,0 x 66,0 mm                                                               |
| Relación de compresión                | 9,4:1                                                                        |
| Potencia máxima                       | 17 CV <sup>1</sup> a 8000 rpm                                                |
| Par motor máximo                      | 17,6 Nm a 6400 rpm                                                           |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI <sup>®</sup> ) con cuerpo de mariposa de 32 mm |
| Encendido                             | TCBI con Electronic Advance                                                  |
| Transmisión                           | 6 marchas                                                                    |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                               |
| Asistencia electrónica para el piloto | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)                                          |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 37 mm/7,9 pulgadas                                                                |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Sistema de enganche Uni-Trak <sup>®</sup> y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 2,75 x 21                                                                                                  |
| Neumático trasero                            | 4,10 x 18                                                                                                  |

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple de 240 mm (265 mm modelo ABS) con pinza de doble pistón (y ABS) |
| Frenos traseros   | Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)                        |

## DETALLES

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Perímetro, acero de alta tensión                                                                                     |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,6° /3,8 pulgadas                                                                                                  |
| Largo total                | 81,9 pulgadas                                                                                                        |
| Ancho total                | 33,3 pulgadas                                                                                                        |
| Altura del asiento         | 44,9 pulgadas                                                                                                        |
| Distancia al suelo         | 9,4 pulgadas                                                                                                         |
| Altura del asiento         | 33,3 pulgadas                                                                                                        |
| Peso seco estimado         | 126 kg** (ABS), 125 kg** (sin ABS) Modelo 50-State, 125 kg** (ABS), 124 kg** (sin ABS) Modelo 49-State               |
| Peso en orden de marcha    | 133 kg* (ABS), 132 kg* (sin ABS) Modelo 50-State, 132 kg* (ABS), 131 kg* (sin ABS) Modelo 49-State                   |
| Depósito de combustible    | 7,5 l                                                                                                                |
| Distancia entre ejes       | 53,7 pulgadas                                                                                                        |
| Características especiales | ERGO-FIT <sup>®</sup> , Instrumentación LCD con conectividad para Smartphone a través de RIDEOLGY THE APP MOTORCYCLE |
| Colores disponibles        | Verde Lime, Blanco Bright                                                                                            |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                                                                        |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



<sup>\*</sup>El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>\*\*</sup>El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [panama.kawasaki-la.com](http://panama.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.