

2026

MULE PRO-FXT™ 820 EPS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- VERDE TIMBERLINE
- ROJO ROYAL RED



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	4,8 m
Cilindrada	812 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Par máximo	65 Nm a 3500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 158 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	72,0 x 66,5 mm	Capacidad de carga útil	733/573 kg Modelo CA
Relación de compresión	9,5:1	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm (3)	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Luces	(2) Faros halógenos
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí		
Salida del alternador (máx.)	75 amperios	Longitud total	133,3 pulgadas
CAPACIDAD		Anchura total	64,0 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Altura total	77,6 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)	Peso seco estimado	844/845 kg** Modelo CA
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Peso en orden de marcha	884 /841 kg* Modelo CA
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Wheel Type	Acero	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicador de advertencia CVT, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Opciones de color	Verde Timberline, Rojo Dark Royal
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	10,2 pulgadas		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

La estructura de protección antivuelco (ROPS) de todos los vehículos utilitarios MULE™ PRO Series cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [panama.kawasaki-la.com](https://panama.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.