2027

BRUTE FORCE® 750 EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS SMOKY



POTENCIA

Motor	4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled
Cilindrada	749cc
Diámetro por carrera	85,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,3:1
Potencia máxima	50,0 CV[1] a 6750 rpm
Par motor máximo	58,02 Nm a 4750 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm
Encendido	DC-CDI digital
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) automática con (H, L, N, R)
Transmisión final	Tracción 4x2/4x4 seleccionable con bloqueo del diferencial delantero de control variable, eje

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Suspensión de doble horquilla, precarga del muelle ajustable/ 17,52 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión de doble horquilla, precarga del muelle ajustable/ 18,79 cm
Neumáticos delanteros	AT 25 x 8-12
Neumáticos traseros	AT 25 x 10-12
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de doble pistón
Frenos traseros	Multidisco, sellado, bañado en aceite, con freno de estacionamiento independiente
Distancia al suelo	22,86 cm/24,63 cm (precarga máxima)
Arranque	Eléctrico
Depósito de combustible	19 L
Steering	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Radio de giro	320,04 cm
Capacidad de remolque	567 kg
Capacidad total de las parrillas	120 kg
Capacidad total de las parrillas	39/79 kg
Faros	Iluminación con tecnología LED

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de doble cuna de alta resistencia
Tread Width	93,98/90,42 cm
Largo total	218,44 cm
Ancho total	117,09 cm
Altura total	120,90 cm
Altura del asiento	89,40 cm
Peso seco estimado	311 kg**
Peso en orden de marcha	332 kg*
Distancia entre ejes	128,52 cm
Instrumental	Velocímetro digital, indicador de conducción 4x2/4x4, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, cuentahoras doble, reloj (12 h/24 h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, indicador luz larga, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite, EPS y voltaje de la batería)
Special Features	Instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos inteligentes a través de RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, sistema KQR™
Colores disponibles	Gris Smoky
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc están destinados al uso exclusivo de personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. © 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.