NUEVA 2027

# KLX®300 XPL ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEGRO EBONY



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
| **Cilindrada** | 292cc |
| **Diámetro por carrera** | 78.0 x 61.2mm |
| **Relación de compresión** | 10.9:1 |
| **Potencia máxima** | 26.8 hp[1] @ 8,000 rpm |
| **Par motor máximo** | 18.4 lb-ft @ 6,800 rpm |
| **Sistema de combustible** | DFI® with 34mm Keihin throttle body |
| **Encendido** | CDI |
| **Transmisión** | 6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch |
| **Transmisión final** | Chain |
| **Asistencia electrónica para el piloto** | Anti-lock Brake System (ABS) |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/recorrido del neumático** | 43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping/10.0 in |
| **Suspensión trasera/recorrido del neumático** | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with adjustable compression, rebound damping and spring preload/9.1 in |
| **Neumático delantero** | 3.0 x 21 |
| **Neumático trasero** | 4.6 x 18 |
| **Frenos delanteros** | Single 250mm petal disc with a dual-piston caliper and ABS |
| **Frenos traseros** | Single 240mm petal disc with single-piston caliper |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Tubular, semi-double cradle |
| **Ángulo de dirección/Avance** | 26.7° / 4.2 in |
| **Largo total** | 85.8 in |
| **Ancho total** | 36.0 in |
| **Altura del asiento** | 59.6 in |
| **Distancia al suelo** | 11.0 in |
| **Altura del asiento** | 35.2 in |
| **Peso seco estimado** | 295.5 lb** |
| **Peso en orden de marcha** | 313.1 lb* |
| **Depósito de combustible** | 2.0 gal |
| **Distancia entre ejes** | 56.7 in |
| **Características especiales** | LCD instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE, Windscreen, Hand guards, Rear carrier |
| **Colores disponibles** | Ebony |
| **Garantía** | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.