

2027

NINJA® ZX™-4RR ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME
- SILVER GALAXY



POTENCIA		Frenos delanteros	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Frenos traseros	Doble disco semiflotante de 290 mm con pinzas monobloque de 4 pistones de montaje radial y ABS
Cilindrada	399 cc	Suspensión delantera	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm	Suspensión trasera	37mm inverted Showa fork with SFF-BP internals and spring preload adjustability/4.7 in
Relación de compresión	12,3:1	Arranque	Horizontal back-link, Showa BFRC lite gas-charged shock w/ piggyback reservoir, adjustable compression, rebound and spring preload/4.9 in
Potencia máxima	56 CV¹ a 11 500 rpm	DETALLES	
Par motor máximo	35,9 Nm a 11 000 rpm		
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)		
Encendido	TCBI con Digital Advance		
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno		
Transmisión final	Cadena		
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)		
Refrigeración	Liquid Cooled		
Carburador	Fuel Injection		
Sistema de válvulas	16-valve		
RENDIMIENTO		Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla Showa invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas	Ángulo de dirección/ Avance	23.5° /3.8 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, amortiguador Showa BFRC lite con gas y depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas	Largo total	78,3 pulgadas
Neumático delantero	120/70-17	Ancho total	30,1 pulgadas
Neumático trasero	160/60-17	Altura del asiento	43,7 pulgadas
		Distancia al suelo	5,3 pulgadas
		Altura del asiento	31,5 pulgadas
		Peso seco estimado	385.8 lb**
		Peso en orden de marcha	416.6 lb*
		Depósito de combustible	15 L
		Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Lime Green, Silver Galaxy
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.