

ACTUALIZADA 2027

RIDGE® CREW HVAC CAMO



 TRUETIMBER® STRATA



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Radio de giro	12.9 gal
Cilindrada	999cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	19.0 ft
Potencia máxima	116.0 hp¹ @ 8,500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	34.6 x 49.0 x 12.8 in
Par máximo	73.8 lb-ft @ 8,000 rpm	Capacidad de carga útil	1,000/600 lb CA Model
Diámetro x Carrera	73.4 x 59.0mm	Capacidad de asientos	1,290 lb
Relación de compresión	10.6:1	Capacidad de remolque	6-person (2 row), bench seats
Sistema de combustible	EFI	Luces	2,500 lb
Ignition	TCBI with Digital Advance		All-LED lighting
Arranque	Electric	DETALLES	
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)	Cuadro	Ladder type, tubular steel
Transmisión final	Selectable 4WD with locking front/rear differential, shaft	Longitud total	156.7 in
Freno motor	Yes	Anchura total	64.0 in
Salida del alternador (máx.)	85 amp	Altura total	83.1 in
Electronic Rider Aids	Power Modes, Economical Riding Indicator	Peso seco estimado	2,454.2/2,456.4 lb** CA Model
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	2,564.4/2,566.6 lb* CA Model
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone/12.7 in	Distancia entre ejes	122.2 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone/12.7 in	Instrumentación	Digital speedometer, tachometer, fuel gauge, odometer, dual trip meters, total time, trip time, average speed, gear indicator, Driving Mode, Power Mode, clock, water temperature, battery voltage, oil change reminder, Bluetooth indicator, Economical Riding Indicator, maintenance reminder, high beam, neutral, reverse, and warning lights (battery, EPS, CVT, seatbelt, parking indicator, oil pressure, water temperature)
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14	Características adicionales	4,500-lb winch with synthetic rope, Flip-up windshield, Full Cab with HVAC, Adjustable driver's seat, Front stabilizer bar, ERGO-FIT®, 8-in full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP Powersports, USB ports, KQR™ system compatible
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14	Opciones de color	TRUETIMBER® STRATA
Wheel Type	14" Aluminum	Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS)		
Freno delantero	Dual hydraulic 249mm discs with two-piston calipers		
Freno trasero	Dual hydraulic 249mm discs with single-piston calipers		
Altura libre al suelo	14.4/15.2 in (max preload); 14.4 in CA Model		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

TM/® & © 2026 TrueTimber Outdoors Holding Company, LLC. Fabricado y/o distribuido bajo licencia oficial de Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.